



Perfiles LED ET 110-277 29W-58W



Especificaciones Técnicas
Alimentación 110-277 V 60 Hz
Luminaria Clase I
Temperatura de Uso de -5°C a 35°C
Resistencia al polvo IP-20
Resistencia al Impacto IK-03
Vida Útil L70, 50000Hr
Garantía 5 años



DESCRIPCION

Luminaria lineal LED fabricada con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil al producto. Para colgar o suspender del techo.

1 CUERPO

Perfil de aluminio anodizado plata con líneas internas para sujeción de tornillos. Ideal para disipar el calor. Largo 114cm - 228cm

2 BANDEJA

Bandeja extraíble interna de aluminio para colocar los leds que se engancha al cuerpo de la luminaria y facilita el mantenimiento.

3 TIRAS DE LEDS

Tarjetas LED CCT 3000K,4000K,5000K CRI 80

4 DIFUSOR

Difusor PC (Policarbonato) fabricado por inyección de color opal diseñado para una óptima distribución de la luz.

5 DRIVER

Tipo: 110-277V 60Hz THD<10%
Dimable 0-10V y Opcional DALI

6 FIJACIÓN

Para la fijación al techo incluye ganchos y guayas.

10 CONEXIÓN:

Incluye Cable 3x18 de 1,20 mts

MODELOS

LARGO	1.14 MTS	2.28 MTS
POTENCIA	29W	58W
CORRIENTE	2X375mA	4X375mA
FLUJO MODULOS	4400lm	8800lm
EFICIENCIA	63%	63%
FLUJO REAL	2800 lm	5600 lm
EFICACIA	97lm x w	97lm x w

FOTOMETRÍA

